CAM2 GOLDEN GREASE 2

GRASA DE CALCIO DE PROPÓSITO GENERAL

DESCRIPCIÓN

CAM2 Golden Grease es una grasa formulada a base de un espesante de jabón de calcio, aceites bases de alta refinación, aditivos de desempeño y un agente de adhesividad. Diseñada para proveer apropiada lubricación, protección contra la humedad, la herrumbre y la oxidación, configurando una grasa de propósito general para la lubricación de componentes de vehículos automotrices, tractores agrícolas; equipos y maquinarias industriales, que operan en condiciones de humedad y temperaturas hasta 60°C.

BENEFICIOS

- Buena estabilidad mecánica.
- Buena protección contra la humedad y la herrumbre.
- Excelente resistencia a la separación del aceite.
- Muy buena resistencia al barrido por agua.
- Buenas propiedades adhesivas, proporcionando óptimo sellado y estanqueidad.
- Adecuada bombeabilidad.

APLICACIONES

Recomendada para la lubricación general de componentes del chasis de vehículos automotrices y de maquinaria agrícola e industrial diversa que opera bajo condiciones moderadas y temperaturas hasta 60°C, y donde exista riesgo de contaminación con agua o ambientes de elevada humedad. Puede ser utilizada en: cojinetes planos, cojinetes antifricción, juntas universales, rótulas de dirección, sistemas de suspensión, guías y otros mecanismos donde no se solicite una grasa con características EP. Especialmente útil para el engrase y protección de: piezas, herramientas, equipos y maquinaria.

PROPIEDADES TÍPICAS

Propiedad	Método	Valor Típico
Espesante		Jabón de calcio
Aceite Base, Viscosidad a 40°C, cSt	ASTM D445	210
Penetración Trabajada a 25°C, 60 golpes, 0.1mm	ASTM D217	263
Punto de goteo, °C	ASTM D2265	100
Rango de operación, °C		-10 / 60
Color	Visual	Amarillo

Los valores típicos son valores promedio. Los resultados de los lotes de producción pueden diferir ligeramente. Ello no afecta el desempeño del producto.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Las recomendaciones sobre salud y seguridad están disponibles en la Hoja de Seguridad del producto, visite el website de Isopetrol o consulte a su representante de ventas.

Los productos lubricantes manipulados y empleados adecuadamente, no constituyen en general un riesgo potencial para la salud y seguridad personal. Evite el contacto con el aceite usado. Mantenga buenas prácticas de higiene personal.

Proteja el medio ambiente. No contamine desagües, aguas o suelos con este producto.

ALMACENAMIENTO

Almacenar bajo techo, lejos de fuentes de calor, lluvia y exposición solar directa. La temperatura de almacenamiento no debe exceder de 40°C.