Ficha Técnica

Aplicador Manual de Stretch Film SOLPACK

APLICADOR / DISPENSADOR MANUAL
PARA STRETCH FILM - SOLPACK

INFORMACIÓN GENERAL

Producto:	Aplicador manual de stretch film
Marca:	SOLPACK
Núcleo compatible:	76 mm (3")
Sistema:	Manual con freno
Material:	Plástico de alto impacto
Color:	Azul/gris con controles amarillos



Casquillos giratorios + control de freno manual

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Dispensador compacto diseñado para facilitar el uso manual de stretch film en operaciones de embalaje. Los casquillos se colocan en ambos extremos del núcleo del rollo y funcionan como puntos de apoyo giratorios, permitiendo sujetar el conjunto con mayor control durante el envolvimiento. El control amarillo actúa como freno manual para regular la resistencia al giro y, con ello, la tensión aplicada al film.

2. BENEFICIOS PRINCIPALES

- Ayuda a mantener las manos alejadas del núcleo en movimiento durante el dispensado.
- Casquillos giratorios para un desenrollado más fluido y controlado.
- Freno manual para ajustar la resistencia del rollo durante la aplicación.
- Diseño compacto, reutilizable y fácil de transportar entre puestos de embalaje.
- Adecuado para operaciones repetitivas de embalaje, despacho y paletizado manual.

3. APLICACIONES TÍPICAS

- Embalaje de cajas y bultos.
- Envoltura manual de pallets.
- Consolidación de paquetes y productos.
- Almacenes, centros de distribución y áreas de despacho.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro de núcleo	76 mm (3")
Sistema de operación	Manual
Regulación	Freno / control de resistencia al giro
Material	Plástico de alto impacto
Configuración	2 casquillos de apoyo
Color	Azul/gris y amarillo
Tipo de uso	Reutilizable

NOTA TÉCNICA

La información dimensional disponible en el material de referencia confirma el núcleo de 76 mm (3"). El ancho del rollo, peso del aplicador y rango de espesores del film no han sido declarados; verificar con el proveedor si el proyecto requiere esos valores.

Ficha Técnica

Aplicador Manual de Stretch Film SOLPACK

5. INSTALACIÓN Y MODO DE USO

1. Compruebe que el rollo de stretch film utilice un núcleo interior de 76 mm (3").
2. Inserte un casquillo en cada extremo del núcleo hasta que ambos queden correctamente asentados.
3. Sujete el rollo por los aros exteriores de los casquillos y libere el extremo inicial del film.
4. Comience el envolvimiento manteniendo ambas manos sobre los casquillos, sin sujetar directamente el núcleo.
5. Presione gradualmente el control amarillo para aumentar la resistencia al giro cuando requiera mayor tensión.
6. Reduzca la presión sobre el control para permitir un giro más libre del rollo durante el desplazamiento.



6. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- Mantenga los dedos fuera de la zona de contacto entre el casquillo y el núcleo durante el montaje y desmontaje.
- No utilice el aplicador con casquillos, seguros o controles dañados o deformados.
- Regule la tensión de forma progresiva; una tensión excesiva puede deformar cajas o dañar productos sensibles.
- No emplee el aplicador como herramienta de corte, palanca o golpe.

7. MECANISMO DE FRENO

El control amarillo permite generar resistencia sobre el sistema giratorio del casquillo. Al incrementar la presión, el rollo ofrece mayor resistencia al desenrollado, lo que permite al operario controlar la tensión aplicada al stretch film durante el embalaje. La regulación debe realizarse de manera gradual según la estabilidad y resistencia de la carga.



8. MANTENIMIENTO Y CUIDADO

- Retire residuos de film acumulados alrededor de los casquillos después de cada jornada o cuando sea necesario.
- Limpie las superficies con un paño suave ligeramente humedecido; evite solventes agresivos que puedan atacar el plástico.
- Revise periódicamente el libre giro, el estado del control amarillo y la presencia de grietas o deformaciones.
- Almacene el aplicador limpio, seco y protegido de exposición prolongada a calor intenso o radiación solar directa.

9. ALCANCE DE USO

Aplicador destinado a operaciones manuales de embalaje con stretch film en rollos cuyo núcleo interior sea compatible con 76 mm (3"). Para aplicaciones de alta velocidad, automatizadas o con cargas especiales, seleccionar un sistema de envoltura diseñado específicamente para esas condiciones.

