Machine Translated by Google

FICHA TÉCNICA







SILICONA PREMIUM

LUBRICANTE PARA PUERTAS DE GARAJE

PARTE#	PESO NETO.	Código Postal	CANTIDAD POR CAJA.
16-GDL	9,3 oz/264 g	0-32167-90025-1	12
GDL-TS	5 oz/142 g	0-32167-90125-8	12
128-GDL	1 galón/3,8 l	0-32167-09055-6	4
5-GDL	5 galones/18,9	0-32167-09005-1	1
55-GDL	L 55 galones/208 L	0-32167-90055-8	1
Lubrica y protege los mecanismos de las puertas de garaje.			

DESCRIPCIÓN:

El lubricante para puertas de garaje B'laster es un lubricante a base de silicona que deja una película pegajosa que no acumula polvo ni suciedad. Formulado con un fluoropolímero patentado para ayudar a reducir la fricción y el desgaste. En algunos casos, sus agentes de extrema presión pueden convertirlo en un sustituto adecuado de la grasa. Ayuda eficazmente a eliminar los chirridos asociados con las puertas y mecanismos de garaje.

ÚLTIMO EN:

Todos los mecanismos de puertas de garaje y basculantes, incluyendo: rodillos, bisagras, resortes y rieles de puerta. También es válido para: cables, bujes, rodamientos, rieles de ventana y cadenas.

MODO DE EMPLEO:

Agite bien el envase antes de usarlo. Consulte el manual del usuario antes de usarlo en los controladores de los abridores. Rocíe directamente sobre los mecanismos de la puerta del garaje. Aplicar regularmente para garantizar una protección adecuada. Se recomienda que el envase esté a temperatura ambiente al momento de dispensarlo.

SEGURIDAD:

PELIGRO: EL CONTENIDO ES INFLAMABLE: Mantenga el aerosol alejado del calor, chispas, llamas abiertas, luces piloto, etc. Desenchufe siempre las herramientas eléctricas, motores y aparatos antes de rociar o acercar el envase a cualquier fuente de electricidad.

Síntomas de exposición:

Inhalación: Puede causar irritación del tracto respiratorio.

Contacto con la piel: Puede causar irritación cutánea. Los síntomas pueden incluir enrojecimiento, sequedad, desgrasamiento y agrietamiento de la piel.

Contacto con los ojos: Provoca lesiones oculares graves. Los síntomas pueden incluir molestias o dolor, parpadeo excesivo y lagrimeo, con enrojecimiento e inflamación marcados de la conjuntiva. Puede causar quemaduras.

Ingestión: Puede ser mortal si se ingiere y penetra en las vías respiratorias. Este producto puede ser aspirado a los pulmones y causar neumonitis química.
Puede provocar malestar estomacal, náuseas o vómitos.

PROPIEDADES TÍPICAS:

Punto de inflamación: 130 °F (54 °C)

Densidad (20 °C): 6,8 lb/gal

Gravedad específica (20 °C): 0,81

Punto de ebullición: 360 °F (182 °C)

Categoría de producto:

Lubricante multiusos a base de silicona

Taller de carrocería seguro: No

Tipo de base: Silicona

Apariencia: Transparente Incoloro

Patrón de pulverización: cónico (en forma de cono)

Olor: Alifático suave

Rango de temperatura: -20 a 250 °F VOC: < 60%

Procedimientos de limpieza: utilice un solvente de alta potencia para eliminar el producto.

ACTUALIZADO: 10/05/2021

8500 Sweet Valley Dr., Valley View, OH 44125 • 800.858.6605 • www.BlasterProducts.com